

M3

Menzi Muck **M320**
Menzi Muck **M325**
Menzi Muck **M340**

Více informací.



www.menzimuck.com

- celý sortiment strojů
- distributor, servisní zajištění, kalendář akcí
- kalendář veletrhů a domácích výstav
- fanshop
- multimedia (bržury, průvodce, fotogalerie, videa)
- vícejazyčné
- informace o firmě
- a mnohem více

facebook

www.facebook.com/menzimuck.com

- historie Menzi Muck
- novinky o produktech a firmě
- diskuse o Menzi Muck
- události
- příspěvky od operátorů Menzi Muck a fanoušků

YouTube

www.youtube.com/menzimuck.com

- akce a speciality
- reportáže a TV pořady
- práce a použití Menzi Muck
- příklady použití příslušenství



www.mobile.menzimuck.com

- celý sortiment
- servisní zajištění a důležité kontakty
- kontakt pro více informací - údaje vlevo dole



Menzi Muck M3.
Hbitý, efektivní a na vrcholu technologií.

Nový Menzi M3-serie. Přehled modelů.

M320

- Hydrostatický pohon dvou velkých pojezdových kol.
- Dvě demontovatelná malá řídící kola.
- Teleskopicky výsuvné opěrné nohy.



M325

- Stejně jako Menzi Muck M320 s:
- Řiditelná dvě velká pojezdová kola (řízení zadních kol)








M340

- Hydrostatický pohon všech čtyř velkých kol
- P-Matic paralelní-stabilizace
- Opce: mechanicky, nebo hydraulicky výsuvné horské opěry



	M320	M325	M340
Poloměr zatáčení	7000 mm 22'11"	5200 mm 17'	8100 mm 26'6"
Hmotnost bez vybavení	8500 kg 18739 lb	8800 kg 19400 lb	10200 kg 22487 lb
Pojezdová rychlos	12 km/h 7.5 mph	12 km/h 7.5 mph	10 km/h 7.5 mph



Menzi Muck M3.

Specialista ve svahové dostupnosti.

Rozměry v mm	M320	M325	M340	
A Max. hrabací hloubka s vysunutým podvozkem	5000	16'4"	5000	16'4"
B Max. hrabací hloubka s horizont.nast.podvozkem	4350	14'3"	4350	14'3"
C Max.hrabací výška s vysunutým podvozkem	9390	30'9"	9450	31'
D Max. Excavation height chassis horizontal	7380	24'2"	7380	24'2"
E Max. hrabací výška s horizont.nast.podvozkem	7440	24'4"	7500	24'7"
F Max. výsypná výška s vysunutým podvozkem	5600	18'4"	5600	18'4"
G Max. dosah	7770	25'5"	7770	25'5"
H Min. poloměr otáčení	2410	7'10"	2410	7'10"
I Délka teleskopu	1600	5'3"	1600	5'3"
J Rozsah přestavení předních opěr (M340: přední kola)	3180	10'5"	3180	10'5"
K Rozsah přestavení zadních kol (M340: zadní kola)	1660	5'5"	1670	5'5"
L Transportní výška	2550	8'4"	2550	8'4"
M Min. - transportní šířka zadních kol	2220	7'3"	2350	7'8"
N Max. šířka zadních kol (M340: zadní kola)	4380	14'4"	4600	15'1"
O Max. roztažení předních stabilizátorů (M340: přední kola)	6100	20'	6100	20'
P Max. délka stabilizátory / zadní kola	5275	17'3"	5500	18'
				5880 19'3"



Ekonomický. Výkonný. Efektivní. Motor, hydraulika, elektrická výbava a chladící systém .

APM - úspora až 30% paliva.

APM controller (Anticipating Power Management) vytváří rychlou a harmonickou souhru mezi motorem a hydraulickým systémem. Možnost přetěžování motoru je tak snížena na absolutní minimum. Režimy Power, Eco a Fine mode poskytují další pomoc pro efektivní provoz stroje. Funkce

Power Lift slouží pro využití maximální síly stroje.

Deutz-Power: Emise Tier IV. Vybaven filtrem pevných částic. Výkonný 4-válcový turbo - dieselový motor Deutz (90 kW / 122 HP) splňující emisní normy výfukových plynů Tier IV.


Chladící systém.

Velkoryse dimenzovaný chladící systém (tažný systém), tři separované, koordinované chladicí pro chlazení hydraulického oleje / plnícího vzduchu / vody, s maximální kapacitou chlazení pomocí "side-by-side" uspořádání chladicích prvků, s variabilními otáčkami ventilátoru chlazení a možností reverzního chodu. Kondenzátor klimatizace lze odklopit

Hydraulický systém

Sensitive Load Sensing hydraulický systém od Linde. Harmonický provozní cyklus je zaměřen na hladký průběh a optimalizovaný výkon. Vysokotlaké pístové čerpadlo pracovní hydrauliky (P1), axiální pístové čerpadlo s variabilním výkonem a uzavřeným okruhem pro pojezd (P2) a zubové čerpadlo pro ventilátor (P3).

Opční vybavení:
 automatický centrální mazací systém
 biologicky odbouratelný hydraulický olej
 doplňkový hydraulický filtr
 zdvihači zařízení a vybavení pro silniční provoz
 příprava pro naviják
 LED-přídavné světlo na výložníku
 přídavný box na nářadí
 speciální barevná povrchová úprava
 vedení zpětného oleje a omezovač zdvihu
 elektricky ovládané zpětné ventily
 přídavný hydraulický zámek na hydraulický válec ramene výložníku
 immobilizer



menzi
muck

Hydraulické válce.
 Všechny hydraulické válce podvozku jsou opatřeny pojistnými ventily (ochrana stability stroje v případě přetržení hydr. hadice). Všechny hydraulické válce ramen jsou oprášeny dobržděním v koncových polohách.

Hydraulické okruhy - hydr. připojení.
 Požadované množství litrů /gallonů lze nastavit na barevném displeji.

Hydr. okruh 1 (na rameni)
 do 150 l/min. - 39.6 US-gall./min. přes proporcionalní pedál - dvoučinný

Hydr. okruh 2 (na rameni)
 do 100 l/min. - 26.4 US-gall./min. přes proporcionalní-kolébkový přepinač na pravém joysticku - dvoučinný

Hydr. okruh 3 (na rameni)
 Pro hydraulický rychloupínací z hlavního tlaku - dvoučinný (opce)

Příprava pro hydraulický naviják
 do 120 l/min. - 31.7 US-gall/min. přes proporcionalní-kolébkový přepinač na levém joysticku - dvoučinný (opce)

Zpětné vedení (na rameni)
 Pro hydraulické bouraci kladivo

Leakage vedení - zpětné vedení oleje

Menzi Muck - lídr na poli technologií. Inovace, které z nás dělají číslo jedna.


Světová novinka: Menzi powerboom

Rameno s násobičem síly nové M-série sestává z mnoha unikátních inovačních prvků. Menzi Muck válec ramene je osazen v horizontální poloze ve střední části stroje. Není proto možné, aby došlo ke kolizi např. s pracovním nástrojem.

Široký úhel kinematiky s násobičem síly

Nová kinematika Menzi Muck otevírá nové možnosti: Optimální práce při při minimálním poloměru otáčení oproti maximálnímu vysunutí výložníku. Menzi násobič síly poskytuje maximální možné síly v celém pracovním rozsahu.

Porovnání kinematiky ramene výložníku



Bezkonkurenční síly

Zdvihací síla @ 3.0 m	6200 kg / 13669 lb
Zdvihací @ 4.5 m	3800 kg / 8378 lb
Zdvihací síla @ 6.0 m	2700 kg / 5952 lb
Trhací síla	90000 N / 9178 kp
Rypná síla	54000 N / 5506 kp


menzi
muck



Tool management: Zařízení pracující s údaji o množství průtoku a tlaku hydraulického oleje dodávaného pro příslušenství stroje. Požadované parametry mohou být uloženy na displeji, a to celkem až pro 15. nástrojů. Jednoduše vyberete předprogramované parametry pro dané příslušenství.



Bagrovací křívka: Nová kinematika ramene poskytuje o 18 % více pracovního prostoru.



Panoramická kabina. Péče o operátora je nejdůležitější.

Panoramická kabina.

Volný výhled na celý pracovní prostor, opěry a kola poskytuje operátorovi bezpečí a celkovou kontrolu ve všech situacích. Kabina poskytuje dokonalý pocit prostoru a mnoho praktických detailů pro zpříjemnění práce.

Komfort a bezpečí.

Ergonomický joystick s proporcionálnimi ovládacími prvky, pneumaticky odpružené sedadlo s nastavitelnými loketními opěrami a nastavitelnými nožními pedály. Celá kabina byla přebudována s důrazem poskytnout operátorovi maximální komfort.

Bohatá standardní výbava.

„Roll-Over-Protection-System“ – ROPS odpovídá DIN ISO 3471 s ocelolitinovými ochrannými prvky kabiny, otevírací kapotáz opatřena tlumícími písty, čerpadlo pro čerpání paliva s automat. vypínáním, cyklonový vzduchový filtr, integrovaný box na nářadí, rádio s CD/MP3, výkonné topení s individuálním nastavením trysek, výměnný pylový filtr, 8x reflektor, atd.

Palubní deska s LCD displejem.

Jasné a ergonomické uspořádání palubní desky. Analogové ovládací prvky s integrovaným barevným displejem pro zobrazení nejdůležitějších parametrů. Ovládací prvky osvětlené LED diodami.



Možnosti dalšího vybavení kabiny.

- klimatizace
- topení s časovačem
- světelná rampa na střechu kabiny s 10 LED svítidly, nebo Xenonovými reflektory
- čtyřbodový bezpečnostní pás
- zpětná kamera
- FOPS-střecha
- ochranná mříž na přední sklo
- bezpečnostní sklo (polycarbonát/lexan)